

NEC SpectraView® Reference 302

CODE DE COMMANDE : 60003547

NEC LCD 30" Colour Accurate Display



Écran couleur professionnel 30 pouces. NEC SpectraView® Reference 302 est un moniteur LCD professionnel haut de gamme équipé du dernier AH-IPS 10 bit avec rétroéclairage à LED GB-R pour des applications exigeantes en couleurs avec de nombreux avantages et caractéristiques, afin d'obtenir une qualité d'image et une précision des couleurs maximales tout en conservant un rapport qualité-prix attrayant.

L'écran idéal pour toutes les professions créatives, designers, photographes, ingénieurs de précision et tous ceux qui n'acceptent aucun compromis sur la précision des couleurs.

AVANTAGES

Visualisation constante de la couleur - avec écran TFT AH-IPS 10 bit et rétroéclairage GB-R 16:10.

Maîtrise ergonomique - Visualisation confortable avec ErgoDesign® et design TORO™.

Facilité de création et de calibrage - grâce au logiciel SpectraView® Profiler, au certificat SpectraView® et à la housse de protection noire, légère et détachable incluant les accessoires.

Couleurs fidèles - avec un large espace de couleurs (taille 108,6 % / couverture 99,3 % AdobeRGB) et un calibrage du matériel de 14-bit LUT (voir tableau) pour un contrôle de la couleur 42-bit et une correction gamma quelles que soient la couleur et l'entrée.

Garantie zéro pixels défectueux - jusqu'à 6 mois après la date d'achat.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.



NaViSet
Administrator 2

AFFICHAGE	Technologie de matrice	AH-IPS GB-R LED Backlight
	Taille [pouces/cm]	29,8 / 75,6
	Pitch [mm]	0,251
	Luminosité (typ.) [cd/m²]	340
	Ratio Contraste (typ.)	1000:1
	Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
	Temps de réponse [ms]	12 (Typ.) (6 descendant, 6 montant); 6 (GTG)
	Couleurs [milliards]	1.073 (10-bit par couleur)
	Taille / couverture du gamut de couleurs	108,6% / 99,3% Adobe RGB
FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION	Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 98,7 (numérique)
	Fréquence verticale [Hz]	50 - 85
RÉSOLUTION	Résolution optimale	2560 x 1600 à 60 Hz
	Pris en charge	2560 x 1600; 1920 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080p; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 640 x 480
CONNECTIVITÉ	Connecteur Numérique	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x Mini DisplayPort
ELECTRIQUE	Consommation électrique en mode [W]	47 (mode éco); 63 (typ.); 87 (max.)
	Mode économie d'énergie [W]	1,4
	Alimentation	1,1 A/0,51 A; 100 à 240 V; Alimentation électrique intégrée
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
	Humidité ambiante [%]	20 à 80
ERGONOMIQUE	ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	150 (paysage)
	Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	5 à 30; -45 à +45
	Rotation de l'écran [°]	0 à 90 (mode portrait)
MÉCANIQUE	Largeur du cadre [mm]	22 (haut et bas); 22,4 (gauche et droit)
	Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions mode paysage 688 x 466 - 616 x 302
	Poids [kg]	Poids 18; Poids Sans pied: 10,7
	Fixation VESA [mm]	100 x 100 (4 points); 200 x 100 (5 points)
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	Particularités du Produit	Ajustement automatique de la luminosité; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de DEL de puissance (couleur et luminosité); AmbiBright; Auto-Luminosité; CableComp avec continuité de la détection de la syncho.; Compatible Windows 8; Constance du visionnage des couleurs avec 10-bit AH-IPS 16:10 TFT; Contrôle d'uniformité numérique (ColorComp); Copy calibration; Correction du vieillissement du rétroéclairage; DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; GammaComp (14 Bit look up table) et 14 Bit correction de gamma; Logiciel SpectraView® Profiler; Luminosité et contraste; Modes Eco; NaViSet Administrator 2; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Overdrive; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; Selfcalibration; TileComp; TileMatrix; ToroDesign
	Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
	Passage de Câbles	Passage de Câble
	Encoche de sécurité Kensington	oui
	Plug & Play	DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI
	Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé; Mode d'expansion; Niveau de noir; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Précision; sRGB; Touches d'accès rapides
	Fourniture	CD-ROM incl. logiciel SpectraView® Profiler et manuel; Cordon d'alimentation; Câble de signal DisplayPort; Guide de configuration; Protocole de mesure SpectraView®; Visière de protection anti-reflects amovible; Écran Cordon: [value1] x DVI-D
	Sécurité et ergonomie	C-tick; CCC; CE; EAC; Ergonomie TÜV; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA
	Garantie	Garantie 5 ans rétroéclairage inclus; Garantie zéro pixels défectueux jusqu'à 6 mois après la date d'achat.
GREEN FEATURES	Efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique : C; Compteur emprunte Carbone / Compteur d'économie de carbone; Consommation d'énergie annuelle : 92 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour)
	Matériaux écologiques	Design conçu pour une réduction du carton d'emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs
	Normes écologiques	ErP compliant