



At the heart of the image

JE SUIS LE NIKON COOLPIX W300

COOLPIX W300



Accessoires inclus



Accumulateur Li-ion EN-EL12



Câble USB UC-E21

Couleurs disponibles



Couleurs	Codes produits	Codes EAN
Noir	VQA070E1	0018208954254
Orange	VQA071E1	0018208954278
Camouflage	VQA073E1	0018208954261
Jaune	VQA072E1	0018208954285



JE SUIS TAILLÉ POUR L'AVENTURE

Découvrez le robuste COOLPIX W300, l'appareil photo numérique compact qui vous accompagne partout, même dans les eaux profondes. Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle, d'une connectivité aisée et d'un suivi GPS. Cet appareil photo simple d'utilisation sera le compagnon idéal de vos aventures au grand air, en ville, et partout ailleurs.

Principales caractéristiques :

- **Une construction robuste. Des performances à toute épreuve. Une vraie liberté.** Étanche jusqu'à 30 m de profondeur, sans caisson.¹ Résistant aux chocs en cas de chute jusqu'à 2,4 m.² Résistant aux basses températures jusqu'à -10° C et étanche à la poussière.³
- **Filmez des détails exceptionnels avec la vidéo 4K/UHD.** Élargissez toujours plus votre découverte du monde et partagez-en une vision plus fidèle. Filmez en toute simplicité des séquences vidéo saisissantes en 4K/UHD 30p ou en Full HD (1080p) sur la terre ferme ou sous l'eau.
- **Il sait où vous êtes et suit votre itinéraire.** Géolocalisez vos photos et enregistrez votre parcours. La prise en charge GPS/GLONASS/QZSS vous permet de vérifier instantanément votre position ou votre profondeur sur l'écran de l'appareil.
- **Partagez vos clichés. Restez connecté via SnapBridge.** Votre appareil photo transfère automatiquement et instantanément les photos à votre périphérique mobile pour un partage instantané. Prenez des photos à distance via votre périphérique mobile.

¹ Étanchéité à l'eau : évaluée dans les conditions de test de Nikon, qui sont équivalentes à la classe de protection JIS/IEC 8 (IPX8). La réalisation de prises de vue sous-marines jusqu'à 30 m de profondeur est possible pendant 60 minutes environ.

² Résistance aux chocs : évaluée dans les conditions de test de Nikon, qui sont conformes à la norme MIL-STD 810F Method 516.5-Shock (chute d'une hauteur de 240 cm sur une surface en contre-plaqué de 5 cm d'épaisseur). ³ Résistance au froid/étanchéité à la poussière : évaluées dans les conditions de test de Nikon, qui sont équivalentes à la classe de protection JIS/IEC 6 (IPX6). ⁴ La fonction Dynamic Fine Zoom permet de doubler l'amplitude du zoom optique du téléobjectif le plus long, tout en conservant une définition d'image optimale.

COOLPIX



At the heart of the image

COOLPIX W300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Appareil photo numérique compact
Pixels effectifs	16,0 millions (le traitement d'image peut réduire le nombre de pixels effectifs)
Capteur d'image	CMOS 1/2,3 pouce, nombre total de pixels : environ 16,79 millions
Objectif	Objectif NIKKOR avec zoom optique 5×
Focale	4,3 à 21,5 mm (angle de champ équivalent à celui d'un objectif 24 à 120 mm en format 24 × 36)
Ouverture	f/2.8 à 4.9
Construction optique	12 lentilles en 10 groupes (2 lentilles en verre ED)
Grossissement	Jusqu'à 4× (angle de champ équivalent à celui d'un objectif de 480 mm en format 24 × 36 mm)
Réduction de vibration	VR optique et VR électronique
Autofocus	AF par détection de contraste
Plage de mise au point	[grand-angle] : de 50 cm environ à l'infini, [téléobjectif] : de 50 cm environ à l'infini, Mode macro : de 1 cm environ à l'infini (en position grand-angle) (toutes les distances sont mesurées à partir du centre de la face avant de l'objectif)
Mode de zone AF	Priorité visage, manuelle avec 99 zones de mise au point, zone centrale, suivi du sujet, AF sur le sujet principal
Écran	Diagonale de 7,5 cm (3 pouces) ACL TFT d'environ 921 000 pixels avec visibilité sous tous les angles, traitement anti-reflet et cinq niveaux de réglage de la luminosité
Couverture de l'image	Environ 97 % horizontalement et verticalement (par rapport à l'image réelle)
Couverture de l'image (mode de visualisation)	Environ 100 % horizontalement et verticalement (par rapport à l'image réelle)
Stockage - Supports d'enregistrement	SD, SDHC, SDXC, mémoire interne (environ 99 Mo)
Système de fichiers	Compatible DCF et Exif 2.31
Stockage - Format de fichier	Photos : JPEG Vidéos : MP4 (Vidéo : H.264/MPEG-4 AVC avec son AAC stéréo)
Taille d'image (pixels)	16 millions (qualité élevée) 4608 × 3456, 16 millions 4608 × 3456, 8 millions 3264 × 2448, 4 millions 2272 × 1704, 2 millions 1600 × 1200, VGA 640 × 480, 16:9 12 millions 4608 × 2592, 1:1 3456 × 3456
Vidéo - Taille d'image (pixels) et cadence de prise de vue	2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 480/30p, 480/25p, HS 480/4x, HS 1080/0,5x ¹
Sensibilité	125 à 1600 ISO, 3200 ISO, 6400 ISO (en Mode auto)
Mesure de l'exposition	Matricielle, pondérée centrale (zoom numérique inférieur à 2×), spot (zoom numérique égal ou supérieur à 2×)
Contrôle de l'exposition	Exposition autoprogrammée et correction d'exposition (-2 à +2 IL par incréments de 1/3 IL)
Type d'obturateur	Mécanique et électronique CMOS
Vitesse d'obturation	1/1500 à 1 s, 1/4000 s (vitesse maximale en mode rafale haute vitesse), 25 s (Filés d'étoiles en mode scène Surimpression lumières)
Retardateur	10 s, 2 s, 5 s (retardateur selfie)
Ouverture	Prédéfinie contrôlée électroniquement (-1 AV) et filtre ND (-2 AV)
Plage des ouvertures	3 réglages (f/2.8, f/4.1 et f/8.2 [grand-angle])

Flash intégré	Oui
Portée du flash (environ)	[grand-angle] : 0,5 à 5,2 m, [téléobjectif] : 0,5 à 4,5 m (Sensibilité : automatique)
Commande du flash	Flash automatique TTL avec pré-éclairs pilotes
USB	Port Micro USB (ne pas utiliser d'autres câbles USB que le câble USB UC-E21 inclus), USB Hi-Speed prend en charge Direct Print (PictBridge)
Sortie HDMI	Micro-connecteur HDMI (type D)
Normes Wi-Fi (réseau sans fil)	IEEE 802.11b/g (protocole de réseau sans fil standard)
Fréquence de fonctionnement Wi-Fi (réseau sans fil)	2412 à 2462 MHz (1 à 11 canaux)
Intensité maximale du Wi-Fi (réseau sans fil)	11,3 dBm (EIRP)
Sécurité Wi-Fi (réseau sans fil)	Système ouvert, WPA2-PSK
Normes Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS - Données de position	GPS : fréquence de réception : 1575,42 MHz, système géodésique : WGS 84. GLONASS : fréquence de réception : 1598,0625 à 1605,3750 MHz, système géodésique : WGS 84
Étanchéité à l'eau	Correspond à la classe de protection JIS/IEC 8 (IPX8) (selon nos conditions de test) Possibilité de prendre des photos sous l'eau jusqu'à une profondeur de 30 m pendant 60 minutes
Étanchéité à la poussière	Correspond à la classe de protection JIS/IEC 6 (IP6X) (selon nos conditions de test)
Antichoc	Approuvé selon nos conditions de test, ⁴ compatible avec la norme MIL-STD 810F Method 516.5-Shock
Sources d'alimentation	Accumulateur Li-ion EN-EL12 (fourni), adaptateur secteur EH-62F (disponible séparément)
Temps de charge	Environ 2 h 20 min (avec l'adaptateur de charge EH-73P/EH-73PCH lorsque l'accumulateur est entièrement déchargé)
Autonomie de l'accumulateur	Environ 280 images avec un accumulateur EN-EL12 ²
Autonomie réelle de l'accumulateur (enregistrement vidéo)	Environ 1 h (1080/30p) avec un accumulateur EN-EL12 ^{2,3} Environ 1 h (1080/25p) avec un accumulateur EN-EL12 ^{2,3}
Pas de vis pour fixation sur trépied	1/4 (ISO 1222)
Dimensions (L × H × P)	Environ 111,5 × 66,0 × 29,0 mm, hors parties saillantes
Poids	Environ 231 g avec accumulateur et carte mémoire
Conditions de fonctionnement - Température	-10 °C à +40 °C (pour une utilisation hors de l'eau), 0 °C à 40 °C (pour une utilisation sous l'eau)

*1 Lorsque la température de la batterie est inférieure à 0 °C (32 °F), les vidéos avec les résolutions/ fréquences d'images 2160/30P (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/60p, 1080/50p, HS 480/4x, ou HS 1080/0,5x ne peuvent être enregistrées.

*2 La durée de vie de la batterie ne prend pas en compte l'utilisation de SnapBridge et de la LED et peut varier en fonction des conditions telles que la température, l'intervalle entre les déclenchements et la durée pendant laquelle les menus et les images sont affichées.

*3 Les fichiers vidéo individuels ne peuvent dépasser le poids de 4 GB ou la durée de 29 minutes. Lorsque les options vidéo sont réglées sur 1080/30p, celles-ci ne peuvent dépasser la longueur de 27 minutes. L'enregistrement peut s'arrêter avant si la température de l'appareil devient trop élevée.

*4 Chute d'une hauteur de 240 cm sur une surface de 5 cm de contreplaqué épais (les changements dans l'apparence, telles que peinture rayée, déformation ou impact sur la résistance aux chocs et à l'eau ne sont pas sujets aux tests). Ces tests ne garantissent pas que l'appareil soit exempt de dommages ou problèmes quelconques sous les conditions.