

Canon



FLASHES

FICHE PRODUIT REVENDEUR

SPEEDLITE 270EX



ULTRA COMPACT, PUISSANT ET TÊTE ORIENTABLE !

Code Mercury : 3806B003
Code EAN : 4960999642178



Points forts

- Flash compact et puissant
- Tête orientable et réflecteur zoom manuel 2 positions
- Nombre guide élevé de 27
- Temps de recyclage rapide et silencieux
- Contrôle du flash via menu boîtiers EOS compatibles
- Information de la température de couleurs
- Nouveau système de verrouillage/déverrouillage sur boîtier
- Sabot flash en métal

Descriptif produit

Le Speedlite 270EX propose de nombreuses nouvelles fonctions que n'offre pas un flash intégré et repousse ainsi les limites habituelles des flashes d'entrée de gamme. Ces fonctions incluent l'ajout d'un système de réflecteur zoom manuel afin de garantir une diffusion efficace de la lumière et d'une tête orientable ce qui permet de diriger l'éclair vers le plafond pour obtenir un éclairage plus diffus et donc une atmosphère plus douce. La conception électronique optimisée garantit un recyclage quasi silencieux et rapide. Pour une connexion simple aux boîtiers EOS, un nouveau mécanisme de montage et de verrouillage rapides permet de fixer le flash plus facilement. Le sabot métallique garantit une liaison solide et fiable entre le boîtier et le flash.

Positionnement marché

expérimentés qui pratiquent le fill-in flash.

Grâce à son format compact, à sa tête orientable et à son réflecteur zoom, le Speedlite 270EX est idéal pour la plupart des photographes débutants et utile aux professionnels

Caractéristiques

TYPE

Flash externe, E-TTL II/E-TTL avec tête réflecteur zoom manuel à 2 positions.

BOÎTIERS COMPATIBLES

Tous boîtiers EOS (le système de mesure d'exposition varie selon le boîtier).
E-TTL : possible avec tous les boîtiers EOS depuis l'EOS 50/50E (excepté EOS 3000).
E-TTL II : applicable avec les EOS 300X, 30V, 33V, 20D, 350D, 5D, 30D, 1D Mark II, 1Ds Mark II, 1D Mark IIN, 1D Mark III, 1Ds Mark III, 450D, 1000D, 5D Mark II, 500D.

NOMBRE GUIDE (EN MÈTRES POUR 100 ISO)

Position zoom	28 mm	50 mm
Nombre guide	22	27

TEMPS DE RECYCLAGE

Normal : Environ 0,1 et 3,9 secondes,
Flash rapide : 0,1 - 2,6 secondes
Recyclage silencieux.

COUVERTURE

Zoom manuel 2 positions : 28 mm et 50 mm.

FLASH INDIRECT

Orientable à 60°, 75°, 90° vers le haut.

MODES FLASH

Normal, flash rapide, Synchro haute vitesse (FP). 2 fonctions personnalisées (via boîtier)

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION

1) Automatique
2) Correction manuelle à partir du boîtier (1/1-1/64 par 1/3 de valeur).

FEL (MÉMO EXPO FLASH)

Possible.

SYNCHRONISATION

1^{er} rideau ou 2^e rideau au choix via le boîtier.

TRANSMISSION DE L'INFORMATION DE TEMPÉRATURE DE COULEUR

Pour une balance des blancs optimale, le flash transmet automatiquement l'information de température couleur aux boîtiers compatibles.

SENSIBILITÉS

Réglage transmis automatiquement par le boîtier, la portée effective est indiquée en fonction de la sensibilité en cours.

ILLUMINATEUR D'ASSISTANCE AF

Couplé aux collimateurs AF compatible selon le boîtier EOS utilisé.

FIABILITÉ

Sabot métal, nouveau système de verrouillage.

ALIMENTATION

2 piles alcalines type AA (LR6 - environ 100 à 680 éclairs) ou accus Ni-MH équivalents (4,8V).

DIMENSIONS (L x H x P)

64 x 65 x 76,5 mm.

POIDS

145 g (sans piles).



Accessoires et options

Cordon d'extension flash OC-E3 (1950B001).

Le complément idéal...

Cordon d'extension flash OC-E3 pour déporter le flash du boîtier.

Contenu du carton

Flash, étui, mode d'emploi, carte de garantie