

### YouTac® : Textile adhésif pour encres aqueuses

#### IYT-101

#### Description Produit

Textile adhésif Blanc Lumineux compatible encres aqueuses, intégrant l'adhésif intelligent YouTac®, repositionnable, enlevable sans laisser de résidus sur des surfaces non-poreuses et beaucoup de surfaces poreuses.

#### Propriétés

- Blanc Lumineux
- Quality d'Impression Supérieur
- PET Stabilité Dimensionnelle
- Surface Poreuse permettant de remédier aux bulles d'air
- Compatible Eco-Solvent, Latex et UV
- Résistant à l'étirement
- Adhésif ne laissant pas de résidus
- Adhère à des surfaces non-poreuses
- Excellent spectre colorimétrique

#### Applications

- Affichage intérieur et extérieur
- Panneaux muraux de grande taille
- Signalétique temporaire
- Posters repositionnables
- Panneaux artistiques
- Décorations d'intérieur
- Expositions/Salons Graphiques

Grammage (g/m <sup>2</sup> ) avec Dorsal	280	Grammage (g/m <sup>2</sup> ) sans Dorsal	170
Épaisseur (μ) avec Dorsal	300	Épaisseur (μ) sans Dorsal	160
Épaisseur (pouces) avec Dorsal	0.046	Épaisseur (pouces) sans Dorsal	0.062
Matériau	Polyester		
Type Couchage	Récepteur Encre Base Eau (Aqueuse)		
Texture Surface	Tissage Textile Fin		
Blancheur (CIE)	150.0		
Luminosité (TAPPI) avec Dorsal	100.85	Luminosité (TAPPI) sans Dorsal	107.52
Opacité (%) avec Dorsal	89.7	Opacité (%) sans Dorsal	75.1
Réglage Média*	Bâche		
Recyclable	Oui		

\* Ceci est recommandé comme point de départ

Rouleaux (30.5m Long, mandrin 3")	17", 24", 36", 42", 60"
-----------------------------------	-------------------------

Tailles additionnelles possibles sur demande, sujettes à quantité minimum.

#### Manipulation, Utilisation et Stockage

- Pour des résultats optimum, posez sur des surfaces planes et de préférence préalablement peintes.
- Si vous n'êtes pas sûr de la qualité de la surface, il est préférable de faire un test sur une petite surface avant d'appliquer sur plus grand.
- Ne pas poser sur du bois vernis sans faire un test préalable.
- Les résultats peuvent varier sur des surfaces très texturées.
- Remettre la matière inutilisée dans le carton d'origine pour une meilleure conservation.
- Enlever le rouleau de l'imprimante et le maintenir serré avec un adhésif une fois votre travail terminé.
- Si le support est appliqué sur une surface fraîchement peinte, attendre que la peinture soit parfaitement sèche avant la pose (vérifier les instructions du fabricant pour le temps de séchage).
- Pour les surfaces poreuses, texturées, ou non-peintes, nous

Toutes ces recommandations servent à vous guider dans l'utilisation du produit. Elles sont sujettes à nos critères de test, qui peuvent subir des changements sans notice préalable.

recommandons de démarrer par la pose d'un morceau pour test pendant 48 heures avant une installation à plus long terme. Si le produit montre des signes de décollement de la surface, nous vous suggérons de ne pas poser de panneau plus large sans avoir au préalable préparé la surface.

- Après impression, ne pas empiler les sorties les unes sur les autres avant de vous être assuré qu'elles étaient parfaitement sèches.

#### Conditions d'Utilisation

- L'environnement recommandé pour le stockage de ce média est une température comprise entre 15 et 20°C, et une humidité relative entre 40 et 60%. Toujours conserver dans le carton original, sans lumière directe et protégé de la poussière. L'environnement de la pièce où l'impression est faite doit être, une température de 15 à 30°C, et une humidité relative comprise entre 30 et 65%.