Presse à capsuler Secabo TCC LITE

Aperçu

Avec la série Secabo LITE, les utilisateurs obtiennent la meilleure performance et le plus grand confort lors de l'ennoblissement de casquettes de baseball, chapeaux et autres produits similaires. La presse à casquettes innovante TCC LITE permet d'obtenir des performances encore meilleures grâce à de nouvelles méthodes d'ennoblissement.Les utilisateurs peuvent vaquer à d'autres occupations pendant le processus de transfert, car ils n'ont pas besoin d'attendre à côté de la presse. L'ouverture automatique de la presse à l'issue du temps programmé est annoncée par un signal sonore.La température et la durée de pressage peuvent être présélectionnées facilement via le contrôleur numérique. La pression de pressage est réglée à l'aide d'un volant situé sur la face inférieure des éléments de base facilement interchangeables. Le TCC LITE à ouverture automatique dispose d'un grand angle d'ouverture. En outre, les éléments de base de différentes tailles permettent de traiter parfaitement dans la presse des casquettes et des chapeaux particulièrement petits ou particulièrement grands.Les presses à casquettes LITE offrent toutes les applications professionnelles des procédés de transfert à chaud courants comme les films flockés, les films flexibles, la sublimation, le DTF, etc. Avec la série Secabo LITE, les utilisateurs obtiennent les meilleures performances et le plus grand confort pour la finition de casquettes de baseball, de chapeaux et de produits similaires.Pression d'application facilement réglableConception modulaireConvient à tous les procédés de transfert courants

Données techniques

Taille du plateau	15 cm x 8 cm
système de verrouillage	Genouillère avec électroaimant et ressorts à gaz
Angle d'ouverture	0 ° - 35 °
temperature maximale	220 °C
Réglage du temps digital	999 s
Pression maximale de la lame	300 g / cm
Alimentation	230 V / 50 Hz - 60 Hz, 1,0 kW
Environnement	+5 °C - +35 °C / 30 % - 70 % d'humidité de l'air
Dimensions fermées (LxHxP)	24 cm x 59 cm x 53 cm x 53 cm
Dimensions ouvertes (LxHxP)	24 cm x 71 cm x 53 cm x 53 cm
Options	Éléments de base dans d'autres dimensions
Élements fournis:	Chassis avec plateau inférieur, plateau chauffant 14,6cm x 7,6cm, boîtier de commande, câble d'alimentation C13, outils, mode d'emploi.
(presse à transfert) Poids sans emballage	20 kg
poids avec emballage	24,60 kg
Marque	secabo

vues