

UNI FIX FX-R

C-41 RA · C-41 PRO · CN-16 L

High concentrated colour fixer for C-41 RA, C-41 Pro and CN-16 L.

Depending on process the concentrate is diluted differently with water.

Hoch konzentriertes Color Fixierbad für C-41 RA, C-41 Pro und CN-16 L.

Je nach Prozess wird das Konzentrat unterschiedlich mit Wasser verdünnt.

Fixateur couleur hautement concentré pour C-41 RA, C-41 Pro et CN-16 L.

Le concentré est dilué différemment avec de l'eau, selon le procédé.

Wysoce skoncentrowany utrwalacz kolorów do C-41 RA, C-41 Pro i CN-16 L.

W zależności od procesu, koncentrat jest rozcieńczany wodą w różny sposób.

Fijador color altamente concentrado para C-41 RA, C-41 Pro y CN-16 L.

Dependiendo del proceso, el concentrado se diluye de forma diferente con agua.

2 x 3 L conc. · Konz. · conc. · Konc. REF 13351

C-41 RA: to make · für · pour · na · para **2 x 10 L**

C-41 PRO: to make · für · pour · na · para **2 x 20 L**

CN-16 L: to make · für · pour · na · para **2 x 4 L N3-R** (FP 362 B, 562 B, FP922)

CN-16 L: to make · für · pour · na · para **4 x 4 L N3-R** (FP 232 B)

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN REGENERATOR · REFORZADOR

C-41 RA

Water

Wasser

Eau

Woda

Agua

FX-R

Conc.

Konz.

Konc.

Replenisher

Regenerator

Entretien

Regenerator

Reforzador



700 ml
7 L

+



300 ml
3 L

=



1 L
10 L

Replenisher = Working solution

Regenerator = Arbeitslösung

Entretien = Solution de travail

Regenerator = Roztwór roboczy

Reforzador = Solución de trabajo

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERATE · TAUX D'ENTRTIEN · DAWKA REGENERACYJNA · TASA DE REFUERZO *C-41 RA*

33 ml/135-24 30 ml/m Film 135 60 ml/m Film 120

TIME · ZEIT · TEMPS · CZAS · TIEMPO

2 x 45 s

TEMPERATURE · TEMPERATUR · TEMPERATURE · TEMPERATURA

38°C ± 3°C



**REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN
REGENERATOR · REFORZADOR**

C-41 PRO

Water


Wasser
Eau
Woda
Agua

FX-R

conc.
Konz.
Konc.

Replenisher

Regenerator
Entretien
Regenerator
Reforzador



+



=



850 ml
8,5 L
17 L

150 ml
1,5 L
3 L

1 L
10 L
20 L

Replenisher = Working solution

Regenerator = Arbeitslösung

Entretien = Solution de travail

Regenerator = Roztwór roboczy

Reforzador = Solución de trabajo

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERATE · TAUX D'ENTRTIEN · DAWKA REGENERACYJNA · TASA DE REFUERZO

Dip & Dunk machines · Hänger-Maschinen: 66 ml/135-36 bzw. 66 ml /120

Roller transport machines · RT-Maschinen: 900 ml/m²

Continuous processor · Durchlaufmaschinen: 30 ml/m Film 135 bzw. 62 ml/m Film 120

TIME · ZEIT · TEMPS · CZAS · TIEMPO

4 min - 4 min 20 s


TEMPERATURE · TEMPERATUR · TEMPERATURE · TEMPERATURA

38°C ± 3°C

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN REGENERATOR · REFORZADOR

CN-16L N3-R

Water
Wasser
Eau
Woda
Agua



1.0 L
2.5 L

**FX-R/
N3-R**
conc.
Konz.



3.0 L
1.5 L

Replenisher
Regenerator
Entretien
Regenerator
Reforzador




4.0 L (FP 362 B, FP 562 B, FP 922)
4.0 L (FP 232 B)

WORKING SOL. · ARBEITSLÖSUNG · SOL. DE TRAVAIL ROZTWÓR ROBOCZY · SOLUCIÓN DE TRABAJO

**CN-16L N3,
N3-1 & N3-2**

Water
Wasser
Eau
Woda
Agua



650 ml
5.00 L
3.25 L
3.25 L
5.00 L

**FX-R/
N3-R**
conc.
Konz.



350 ml
3.00 L
1.75 L
1.75 L
2.70 L

Working solution
Arbeitslösung
Solution de travail
Roztwór roboczy
Solución de trabajo



1.0 L
8.6 L FP 232 B
5.0 L FP 362 B
5.0 L FP 562 B
7.7 L FP 922

**Working tanks · Arbeitstanks
N3-1 & N3-2:**

FP 362 B: 2 x 5.0 L
FP 562 B: 2 x 5.0 L
FP 922: 2 x 7.7 L

N3:

FP 232 B: 1 x 8.6 L

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERATE · TAUX D'ENTRTIEN DAWKA REGENERACYJNA · TASA DE REFUERZO

FP 232 B: 33 ml/135-24 resp. 63 ml/120

FP 362 B: 8 ml/135-24 resp. 17 ml/120

FP 562 B: 8 ml/135-24 resp. 17 ml/120

FP 922: 8 ml/135-24 resp. 17 ml/120

TIME · ZEIT · TEMPS · CZAS · TIEMPO

FP 362 B, FP 562 B, FP 922: 2 x 50 s

FP 232 B: 3:12 min.

TEMPERATURE · TEMPERATUR

38°C ± 3°C